DESCHACHT
construction | projet | partenaire
www.deschacht.eu

Fiche technique

Fosse d'eaux pluviales - Fosse septique ronde 2000L

Explication

- Équipé d'une couverture temporaire
- Durable et insensible à corrosion
- Grâce à l interieure glissant la saleté n'a pas d adhérence
- Ils peuvent être mis en communication entre eux au moyen d'une connexion supplémentaire Ø110 de sorte que l'on obtient des citernes communicantes

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur	Caractéristique	Valeur
Reference	4262	Diamètre de raccordement (mm)	110
Code	SPB2000	Ø accès (mm)	500
Matière première	PE	Largeur (mm)	1500
Couleur	Noir	Hauteur (mm)	1600
Contenance (l)	2000	Poids (kg)	75

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

Deschacht
Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar
Geel
Hamme
Hasselt
Herent
Herstal
Hoogstraten
Oostakker
Tielt
Zedelgem

Fosse d'eaux pluviales - Fosse septique ronde 2000L

Montage

- La fosse est placée sous terre et de préférence le plus proche de la source.
- Creuser le trou assez grand pour pouvoir y mettre la fosse sans problèmes.
- Le fond du trou doit être couvert de 30cm de sable stabilisé ou si nécessaire prévoir une dalle en béton.
- Descendez la fosse, raccordez les tuyaux.
- Remplissez la fosse avec de l'eau et exécutez le remblayage simultanément autour de la fosse avec du sable stabilisé (épaisseur de 30cm au minimum).
- A la surface, une dalle en béton doit être prévu autour du couvercle.
- Attention: cette dalle doit être pôsé sur le sable stabilisé qui se trouve autour de la fosse, et non pas sur la fosse même..

Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

Deschacht
Aartselaar
Geel
Hamme
Hasselt
Herent
Herstal
Hoogstraten
Oostakker
Tielt
Zedelgem

Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | oostakker@deschacht.eu