

FLEXIBELE KABELBUIS

TUBE EN PE ANNELÉ



PE kabelbeschermingsbuis volgens Europese norm EN 50086-2-4: Systemen van buizen voor aanleg in de grond voor elektrische installatie.

Buizen zijn dubbelwandig

- Inwendig glad: zwart LDPE
- Uitwendig geribd: rood HDPE

De buizen worden standaard geleverd met mof en trekdraad (PET)

Slagvastheid volgens EN 50086-2-4

Vanaf 15 tot 40 Joules aan -5°C (gewicht = 5kg; hoogte = vanaf 300 tot 800mm).

Ringstijfheid volgens EN 50086-2-4

Interne diameter \geq 95% bij een kracht van 450 N.

Le tube en PE annelé est conforme à la norme EN 50086-2-4 : Système de conduits pour installations électriques – règles particulières pour les systèmes enterrés dans le sol.

Les tubes sont constitués de 2 parois

- Paroi intérieure lisse: LDPE noir
- Paroi extérieure annelée: HDPE rouge

Chaque bobine est livrée avec un manchon et un fil tire aiguille monofilament en PET

Test d'impact selon EN 50086-2-4

De 15 à 40 Joules à -5°C (masse = 5kg; hauteur = de 300 à 800mm).

Test de compression selon EN 50086-2-4

Diamètre intérieur \geq 95% si une force de 450 N est appliquée.

Code	Nominale diameter	Buiten diameter min.	Buiten diameter max.	Inwendige diameter	Standaardlengte
	Diamètre nominal	Diamètre extérieure min.	Buiten diameter max.	Diamètre Intérieure	Longueur standard
KAFL40	40	40,0	40,8	30,0	25m / 50m
KAFL50	50	50,0	51,0	37,0	25m / 50m
KAFL63	63	63,0	64,2	47,0	25m / 50m
KAFL75	75	75,0	76,4	56,0	25m / 50m
KAFL90	90	90,0	91,7	67,0	25m / 50m
KAFL11	110	110,0	112,0	82,0	25m / 50m
KAFL12	125	125,0	127,3	94	25m / 50m
KAFL16	160	160,0	162,9	120	25m / 50m
KAFL20	200	200,0	203,6	150	25m

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.
Dimensions, couleurs et poids sont à titres indicatives et sous réserve de modification.

www.deschacht.eu

Riolering
& Afvoer

Dak, Gevel
& Isolatie

Folies

Oostakker | Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker | T +32 (0)9 355 74 54 | F +32 (0)9 355 76 79 | oostakker@deschacht.eu

Aartselaar T +32 (0)3 870 69 69
Zedelgem T +32 (0)50 27 61 11

Tielt T +32 (0)51 68 93 77
Hamme T +32 (0)52 25 87 20

Geel T +32 (0)14 56 38 30
Hoogstraten T +32 (0)3 340 20 60