

Voorverpakte infiltratiekrat



Toelichting

Infiltratiekrat, voorverpakt in kant-en-klaar pakket.

- Gewikkeld in hoogwaardige, geweven geo-textiel type SG29/29 Benor
- Begaanbaar vanaf 15 cm dekking, personenwagens vanaf 50 cm dekking
- Maximale bedekking: 240 cm

Voordelen

- Driedimensionaal waterdoorlatend
- Benor gekeurde geo-textiel heeft geen risico op dichtslibben
- Voorzien van voorgemonteerde in- en uitlaat Ø 160 mm en inspectiekanaal
- Opslagcapaciteit: 95%
- Doorlaatcoëfficiënt: > 63%

Toepassing

De voorverpakte infiltratiekrat is speciaal ontworpen voor compacte toepassingen. Het systeem maakt onderdeel uit van een duurzaam waterbeheersysteem en is bedoeld voor het bergen, transporteren en infiltreren van regenwater. Hetzij afkomstig van een dak, parking, terras, oprit of van welk verhard oppervlakte ook.

Voorverpakte infiltratiekrat

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PP	Aansluitdiameter (mm)	160.0000 MILLIMETER
Kleur	Zwart	Inspecteerbaar	1

Varianten

Referentie	Code	Inhoud bruto (l)	Inhoud netto (l)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Infiltratieoppervlak zijanten (m ²)
19130	VARIOIK216L60	216	205	600	600	600	1
19131	VARIOIK432L120	432	410	600	1200	600	2
19132	VARIOIK648L180	648	615	600	1800	600	3
19133	VARIOIK864L240	864	820	600	2400	600	4
19216	VARIOIK864L120	864	820	1200	1200	600	3
19134	VARIOIK1296L180	1296	1230	1200	1800	600	4