

PE AFVOER T-STUK 45°



Toelichting

Afvoer t-stuk uit HDPE 80 (hoge dichtheidspolyethyleen). De spuitgegoten hulpstukken zijn voorzien van vier nullijnen die overeenkomen met deze van de buizen en bovendien hebben de meeste laseinden een gradenindeling per 15°.

- Volumemassa: 0,950 g/cm³
- Treksterkte bij breuk: 20N/mm²
- MFI (Melt Flow Index): tussen 0,4 en 07 g/10min

Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PE	Keurmerk	BENOR
Graden (°)	45	Normering	EN 1519

PE AFVOER T-STUK 45°

Varianten

Artikelcode	Commerciële Code	Ø (mm)	Hoogte (mm)
<u>2852</u>	T44040	40	135
<u>2855</u>	T45050	50	165
<u>2857</u>	T45656	56	180
<u>2862</u>	T46363	63	195
<u>2867</u>	T47575	75	210
<u>2873</u>	T49090	90	240
<u>2810</u>	T411111	110	270
<u>2818</u>	T41212	125	300
<u>2826</u>	T41616	160	375
<u>2835</u>	T42020	200	540
<u>2842</u>	T42525	250	660
<u>2848</u>	T43131	315	840