

## T-stuk PVC 45° 3x mof



### Toelichting

T-stuk in PVC, doorstroom en aftakking voorzien van mof met rubber klik- en beschermring.

### Voordelen

- Optimale dichting
- De rubbermanchet wordt op zijn plaats gehouden door een klikring
- De ingebouwde stootrand zorgt ervoor dat de buis steeds op de juiste diepte wordt ingeschoven
- Benor keurmerk voor een gegarandeerde kwaliteit

### Kenmerken

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Grondstof	PVC	Kleur	Grijs
Buiswand	Volwand	Keurmerk	BENOR
Aansluiting	3x mof	Normering	EN 1401
Graden (°)	45 °		

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

**T-stuk PVC 45° 3x mof**

## Varianten

Referentie	Code	Ø (mm)	Ringstijfheid
<u>3277</u>	BT1104	110	SN8
<u>3283</u>	BT1254	125	SN4
<u>11564</u>	BT1254SN8	125	SN8
<u>3287</u>	BT1604	160	SN4
<u>4021</u>	BT1604SN8	160	SN8
<u>3292</u>	BT2004	200	SN4
<u>31023</u>	BT2004SN8	200	SN8
<u>3296</u>	BT2504	250	SN4
<u>3300</u>	BT3154	315	SN4
<u>3304</u>	BT4004	400	SN4
<u>11734</u>	BT5004	500	SN4

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.