

Technische gegevens  
**DELTA®-FASSADE PLUS**



**Toepassing:** dampopen en UV-bestendige, waterdichte wandfolie voor  
- achter een gesloten gevelbekleding  
- achter een open gevelbekleding met: voegen tot **20 mm en** verhouding voeg - bekleding gaande tot **20%**

**Materiaal:** witte polyester spinvezel met een inductie van een speciale, zwarte poly-acrylaatlaag. Met dubbele geïntegreerde kleefstrook.

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot + 40°C

**Voorlopige bevestiging:** roestvrije nieten of verzinkte nagels met brede kop.

**Treksterkte (EN 12311-1):** ca. 270/230 N/5 cm voor verouderingstest  
ca. 250/210 N/5 cm na verouderingstest (5000 uren UV)

**Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931):** ong. 0,02 m

**Waterdichtheid (EN 13859-1+2):** dicht, klasse W 1

**λ-waarde:** 0,17 W/(m.K)

**Brandklasse (EN 13501-1):** E

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +80°C

**Gewicht:** ong. 210 g/m<sup>2</sup>

**Rolafmetingen:** 1,50 m x 50 m

**Rolgewicht:** ong. 16 kg

**Verpakking:** 28 rollen/europallet

**Toebehoren:** DELTA®-THAN, DELTA®-TAPE FAS 60/100, DELTA®-FAS CORNER, DELTA®-HF PRIMER

**Versie:** 11/2016