

## PROFESSELE POLYMEERBITUMENKIT IN ALUMINIUM KOKER

### OMSCHRIJVING:

- Flexibele afdichtingkit, op basis van polymeerbitumen.
- Sterke en blijvende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen voorkomend bij daksystemen.
- Hoge levensduur in praktisch alle klimaatsinvloeden en weerstand tegen afzakking bij hoge temperaturen.
- Blijvende soepelheid en bescherming.
- Lange houdbaarheid o.w.v. de metalen verpakking

### TOEPASSING:

- Voor gebruik in horizontale en verticale voegen, opvullen van dakrandprofielen, glaswerk, dekstenen, inwerken van dakdoorvoeren, enzovoort.
- Dichten van scheuren in bitumineuze daken, goten en allerlei vochtschermen.
- Bijwerken van naden tussen onderlinge bitumen dakbanen.
- Afdichting bij noodreparaties, zelfs onder vochtige omstandigheden.
- Waterdicht maken van sanitaire afvoeren en ondergrondse rioleringen.

### VERWERKING:

- De ondergrond dient bij voorkeur schoon en droog te zijn en vrij van vet, olie, vuil en losse materialen.
- Algen en andere groene aanslag eerst verwijderen met **IKOpro Stop Groene Aanslag**.
- Poreuze oppervlakken en bestaande bitumen dakbedekking eerst voorzien van een laag primer: **IKOpro Bitumen Primer, Quick Primer of ECO Primer**.
- Ideale verwerking bij temperaturen tussen + 5°C en +30°C. Bij lage omgevingstemperaturen is het aanbevolen om de kit vooraf in een verwarmde ruimte te bewaren.
- De koker wordt met siliconen spuitapparaat verwerkt.
- Spuitmond afsnijden op de gewenste dikte van de rups.
- Bij natte ondergronden de spuitmond op het natte oppervlak laten rusten.

### VERBRUIK:

- Afhankelijk van de diepte en ernst van de te herstellen schade.
- Circa 3 lopende voor een voeg van 1 x 1 cm

### REINIGEN:

- White Spirit / Terpentine

### VERPAKKING:

- 310 mL metalen koker

### OPSLAG:

- De kokers moeten goed afgedicht bewaard worden in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Alle praktische maatregelen ter beveiliging tegen brand moeten genomen worden. Gedeeltelijk gebruikte kokers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

### HOUDBAARHEID:

- 3 jaar in gesloten verpakking





d'Herbouvillekaai 80  
2020 Antwerpen 2 - Belgium  
Tel. 32.3.248.30.00 - Fax. 32.3.248.37.77

# Stickall



[www.ikopro.com](http://www.ikopro.com)

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolg en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op [www.ikopro.com](http://www.ikopro.com).