

TECHNISCHE FICHE

version 11/2015

Spray Fix

- Verspuitbaar
- Gebruiksklaar
- Geschikt voor de meeste ondergronden
- Voor naakte EPDM-membranen
- Voor gevliesde kunststof daksystemen

Identificatie

Naam	Spray Fix
Producttype	contactlijm
Hoofdgebruik categorie	zowel voor industrieel als professioneel gebruik

Verwerking

Persoonlijke bescherming ("material handling")
Bij spatgevaar:

- Veiligheidsbril



- Handschoenen



- Gereedschap: borstel, roller, spuitpistool
- Verbruik: 150 g/m² per zijde
- Hanteringstemperatuur: tussen 15 en 25°C
- Verwerking: de ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Neem voldoende tijd om de lijm te laten drogen. Wanneer de lijm niet meer nat is en geen draden trekt bij aanraking met de rugzijde van de hand, kunnen beide zijden met elkaar in contact worden gebracht. Druk vervolgens stevig aan met een rol. Lijm de ondergrond en de omgeslagen dakbedekking.

Opmerkingen: correcties van het membraan zijn niet meer mogelijk. Bij bepaalde combinaties van temperatuur en luchtvochtigheid kan er een condens op de lijm worden gevormd. In dat geval mag de folie niet in de lijm worden gerold en dient men te wachten op drogere omstandigheden en hogere temperaturen om de procedure opnieuw te starten.

FICHE TECHNIQUE

version 11/2015

Opslag en bewaring

Opslagplaats	Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren Verwijderd houden van direct zonlicht, andere warmtebronnen en ontstekingsbronnen Brandveilig lokaal Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren
Maximale opslagtermijn	12 maanden
Opslagtemperatuur	tussen 10 en 20°C

Verpakking

5 liter/blik – 10 liter/blik – 20 liter/blik

Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand	vloeibaar
Geur	aromatische geur
Kleur	zwart
Vlampunt	-26°C
Onderste explosielimiet	1,1 vol %
Bovenste explosielimiet	7,4 vol %
Kookpunt	60°C
Viscositeit	400 mPa.s ± 50
Absolute dichtheid	0,85 g/cm ³ ± 0.05
Dampspanning	160,00 hPa (20°C)
Oplosbaarheid in water	niet oplosbaar in water g/100 ml
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200°C
Begin kooktraject	60°C
Einde kooktraject	100°C

FICHE TECHNIQUE

version 11/2015

Veiligheid

Symbol:



F - Licht ontvlambaar



Xn – Schadelijk



N - Milieugevaarlijk

R-zinnen:

- Licht ontvlambaar
- Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, irriterend voor de huid
- Zeer giftig voor in het water levende organisme
- Kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
- Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind
- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken

S-zinnen:

S36/37 : draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

S43 : in geval van brand schuim, verneveld water, koolstofdioxide gebruiken.
Geen sterke waterstaal gebruiken

S53 : blootstelling vermijden – Voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen

S61 : voorkom lozing in het milieu. Vraag naar speciale instructies/veiligheidskaart

Informations supplémentaires

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Door de talloze toepassings-mogelijkheden van onze producten, die we niet onder controle hebben, kunnen wij niet instaan voor de kwaliteit van de toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker eerst een proefverlijming uit te voeren.

De bovenstaande gegevens werden met de grootste zorg samengesteld op basis van onze jarenlange praktijkervaring en op basis van informatie die we zelf van onze leveranciers krijgen. Het zijn echter enkel indicatieve richtcijfers die sterk beïnvloed kunnen worden door externe factoren zoals de temperatuur van de omgeving en de materialen, de relatieve luchtvochtigheid en poreusheid van de materialen.