



SUPRA Leienverf Primer

OMSCHRIJVING

- Waterige hechtlaag voor acrylaatcoatings en -verven, die na het drogen een kleurloze film vormt.

GEBRUIK

- Aanbevolen als hechtprimer bij alle SUPRA acrylaatcoatings of -verven, zoals **SUPRA Leienverf**.
- Het gebruik van **SUPRA Leienverf Primer** is verplicht bij poederige of poreuze ondergronden, of wanneer er risico is van opstijgend vocht.

EIGENSCHAPPEN

- Waterafstotend.
- Maakt het materiaal minder poreus.
- Verstevigt de aanhechting van een decoratieve acrylcoating of -verf.
- Uitstekende indringing.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Kleur: wit.
- Densiteit bij 20 °C: ± 1.
- Viscositeit bij 25 °C - Brookfield RVT - spindle 1-10 toeren/min: ± 25 cps.
- Droogtijd bij 20 °C - RV 50 - 60 %.
 - Handdroog: na ± 6 uur.
 - Overschilderbaar: na ± 6 uur.
 - Hard (bekomt zijn fysische eigenschappen): na ± 24 uur.
- Gehalte aan droge stof - gewicht: ± 20 %.

VERWERKING

- De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verfresten en loszittende deeltjes moeten verwijderd worden.
- Algen en andere groene aanslag verwijderen met **SUPRA Stop Groene Aanslag**.
- Het product tot verzadiging aanbrengen met een borstel, roller of airlesspistool (opening 0,025 duim).
- Toepassen bij temperaturen tussen 5°C en 35°C (zowel tijdens de verwerking, als tijdens de droogtijd).
- Het is af te raden om het product bij regenachtig of mistig weer aan te brengen. Dit zou de droging kunnen tegengaan en een verdunning teweegbrengen.

VERBRUIK

- Ca. 5m²/L - 0,2 L/m², in één laag.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP EN VLEKKEN

- Onmiddellijk met water.

VERPAKKING

- Bus van 5L.

OPSLAG

- 3 jaar in hermetisch gesloten verpakking. Vorstvrij bewaren.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

- Zie het veiligheidsinformatieblad.