

Gipsplaat

Prégyplac std BA13

Omschrijving:

- De gipsplaat Prégyplac std bestaat uit een kern van gips tussen 2 lagen karton.
- De plaat heeft een dikte van 12,5 mm en is voorzien van afgeschuinde boorden (BA).
- De plaat is hoofdzakelijk bestemd voor de realisatie van plafonds, wanden en voorzetwanden.

Fabrikant:

Siniat

Normen en reglementeringen:

- NBN EN 520
- CE markering
- Type volgens EN 520: A

Afmetingen:

Dikte: 12,5 mm

Breedte: 120 cm

Lengte: 240, 250, 260, 280, 300, 320 en 360 cm

Technische kenmerken:

- Type plaat: PREGYPLACTM Std
- Kantafwerking langse kant: BA, afgeschuinde kanten
- Bekleding voor- en achterzijde: standaard karton
- Kleur van bekleding: voorzijde crème, rugzijde grijs
- Oppervlakedichtheid: 8,5 kg/m²
- Oppervlaktehardheid: ≤ 20 mm
- Thermische weerstand, R: 0,04 m².K/W
- Brandreactieklasse: A2s1d0



Specifieke eigenschappen:

De economische oplossing bij uitstek voor het optrekken van wanden en plafonds, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

- Droogbouw: snelheid en netheid op de werf
- Grote architecturale vrijheid op vlak van vormen en inplantingen
- Snel en eenvoudig te verwerken: licht, eenvoudig te snijden, eenvoudig te bevestigen (schroeven, lijmen...)
- Geschikt voor alle types afwerking en ophanging.

Afmetingen en verpakking:

Product code	Type	Dikte mm	Breedte cm	Lengte cm	Verpakking	Indicatieve gewicht kg
81583	BA13	12,5	120	200	Lot van 50 platen = 120 m ²	1137
81584				240	Lot van 50 platen = 144 m ²	1362
81585				250	Lot van 50 platen = 150 m ²	1354
81586				260	Lot van 50 platen = 156 m ²	1473
81587				280	Lot van 50 platen = 168 m ²	1584
81588				300	Lot van 50 platen = 180 m ²	1697
81589				320	Lot van 46 platen = 176,64 m ²	1673
82467				360	Lot van 46 platen = 198,72 m ²	1880