


Artikelnr.47055

RECYFIX PRO 100, klasse C 250

**type 01 met FIBRETEC sleuvenrooster,
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld**



Technische gegevens en afmetingen

Artikelnr.	47055
Lengte	1000 mm
Breedte	160 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	4.60 kg
Materiaal	FIBRETEC materiaal (PA-GF 35), RECYFIX materiaal (gerecycled PA), RECYFIX materiaal (gerecycled PP), staal zwart verzinkt
Doorsnede inlaat	372.0 cm ² /m
Nominale gootbreedte	100

Inwendige gootdoorsnede	92 cm ²
Type volgens DIN EN 1433	M
Materiaal goot	RECYFIX materiaal (gerecycled PP)
Materiaal afdekking	FIBRETEC materiaal (PA-GF 35)
Regelgeving	EN 1433, DIN 51130, AS 4586, DIN 19580, EN 16165
Verkooptekst	RECYFIX PRO 100 lijngoot type 01 met FIBRETEC sleuvenrooster sleufbreedte 9 mm, zwart, kl. C 250, lengte 1m, vergrendeld
Productbeschrijving	RECYFIX PRO 100 type 01 - lijngotenonderdeel van gerecycled PP kunststof, met geïntegreerde randbescherming, volgens EN 1433, met verticale aansluitmogelijkheid, met FIBRETEC sleuvenrooster sleufbreedte 9 mm met horizontale schuifbeveiliging en vergrendeling, zwart, belastingsklasse A 15 - C 250, L/B/H 1000x160x150 mm
Verpakkingseenheid	49