



SUPERFLEECEPRO

- Waterdichte dampdoorlatende onderdakfolie
- Voorzien van waterafstotende hydrofobische lijm
- Polypropyleen kunststofvlies uit 4 lagen metwapening
- Dubbel geïntegreerde kleefstrook
- Ecran souple de sous-toiture étanche et perméable à la vapeur d'eau
- Couches collées au moyen d'une colle hydrophobe
- Membrane en polypropylène constitué de 4 couches et armature
- Deux bords autocollants intégrés



Artikelnummer/
Code article 26761

1-1122017-43



Technische specificaties

Eigenschap		Eenheid	Waarde
Lengte		m	50
Breedte		m	1,5
Vormvastheid		mm/10m	<30
Gewicht		g/m ²	± 200g/m ²
Brandweerstand		klasse	E
Waterdichtheid		klasse	W1
Waterdampdoorlatendheid		m	0.02
Treksterkte	langsrichting	N/50mm	520 (-80 /+90)
	dwarsrichting	N/50mm	480(+/-100)
Nagelscheurweerstand	langsrichting	N	530 (-105 /+70)
	dwarsrichting	N	470 (-70 /+80)

Aanvullende eigenschappen

Waterkerendheid (waterkolom)	mm	> 3.000
UV-bestendigheid	maanden	4

Spécification technique

Propriété		Unité de mesure	Valeur
Longueur		m	50
Largeur		m	1,5
Rectitude		mm/10m	<30
Masse surfacique		g/m ²	± 200g/m ²
Reaction au feu		classe	E
Résistance à la pénétration de l'eau		classe	W1
Transmission de la vapeur d'eau		m	0.02
Resistance en traction	sens longitudinal	N/50mm	520 (-80 /+90)
	sens transversal	N/50mm	480(+/-100)
Resistance à la déchirure au clou	sens longitudinal	N	530 (-105 /+70)
	sens transversal	N	470 (-70 /+80)

Propriétés supplémentaires

Imperméabilité (test de la colonne d'eau)	mm	> 3.000
Stabilité aux UV	mois	4