

Roof Tape

SUPERIEURE AFDICHTINGSBAND

- ✓ dunne tape, scheurt niet
- ✓ zeer goede hechting
- ✓ water- en winddicht



Product

Karakteristieken

- Een koudhechtend aluminium afdichtingsband voor algemeen gebruik
- Bestaat uit een gelamineerde aluminiumdrager, samengesteld uit 2 dunne laagjes aluminium met hiertussen een polyethyleenfilm, en een kleeflaag van gemodificeerd butyleenrubber, afgeschermd met een beschermfolie
- Voordelen:
 - zeer hoge scheurvastheid
 - zeer soepel en gemakkelijk aan te brengen
 - zeer hoge initiële hechting op de meeste bouwmaterialen
 - overschilderbaar
 - UV-bestendig

Toepassingen

- ideaal voor loodherstellingen
- afdichten van veranda's
- hecht perfect op beton, steen bezetting, lood, zink, staal, aluminium, lakwerk, roofing en glas
- afdichten van afvoerbuizen

Gebruik

- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- Aanbrengen op zuivere, droge en stabiele ondergrond.
- Afsnijden op de gewenste lengte en beschermfolie verwijderen.
- Aanbrengen zonder luchtinsluiting en stevig aandrukken.

Technische Eigenschappen

Drager: gelamineerde P.E. versterkte aluminiumfilm

Kleefmassa: gemodificeerd butyleenrubber

Dikte: 0,7 mm

Soortelijk gewicht: 1050 gr/m²

Bestendigheid:

- temperatuur: -30°C à +100 °C

- water: uitstekend

- U.V.: zeer goed

- oplosmiddel: niet bestendig

Houdbaarheid: koel en droog: 1 jaar

Verpakking

	Artikel
Roof Tape - rol 12 x 10 m - breedte 50 mm	603058000
Roof Tape - rol 6 x 10 m - breedte 100 mm	603258000
Roof Tape - rol 4 x 10 m - breedte 150 mm	603158000