

Professionele aluminiumfolie kleefband 5cm x 50m x 25µ



Toelichting

Aluminium kleefband is een 25µ nominaal uitgewerkte zachte kleefband met sterke acryllijm, beschermd door een gemakkelijk te verwijderen strip.

Voordelen

- Uitstekende afpelkracht
- Goed water & vuur bestendig
- Goede aanvangshechting en duurzame hechting
- Uitstekende temperatuur

Toepassing

Super presterende, professionele 25µ aluminiumfolietape. Ideaal voor het afdichten van voegen en naden tegen vocht en damp op isolatie met een folie cachering. Geschikt voor vele andere permanente afdichtingen, vasthouden, splitsen of maskerende toepassingen bij de bescherming van een aluminium folie cachering gewenst is.

Kenmerken

Eigenschap	Eenheid	Waarde	Testmethode
Dikte	Micron	25	PSTC-33 / ASTM D3652
Afpelkracht	N/25mm	20	PSTC-1 / ASTM D3330
Kleverigheid Rollende bal	Cm	20	PSTC-6 / ASTM D 3121
Treksterkte	N/25mm	45	PSTC-31 / ASTM D3759
Uitrekking	%	3,0	PSTC-31 / ASTM D 3759
Gebruikstemperatuur	°C	-30 / +120	—
Toepassingstemperatuur	°C	+10 / +40	—

Bestelinformatie

Referentie	Code	Breedte x Lengte	Eenheid
7469	ALKL050	5 cm x 50 m	1 stuks

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.

Opmerkingen

- 1) De gegevens hierboven zijn typische resultaten en onderwerp van verandering zonder opmerking.
- 2) Tolerantie: Gewicht en dikte: +- 10%; Breedte +-3mm, Lengte gesneden rol: +-0,3m
- 3) Het product moet gestockeerd worden op kamertemperatuur en uit de buurt van water- of verwarmingsbronnen. Houdbaarheid: 1 jaar vanaf verzenddatum als het gestockeerd is op +-21 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid buiten het directe zonlicht.
- 4) Het is essentieel, zoals bij alle drukgevoelige plakbanden, dat het oppervlak waarop de tape moet worden aangebracht proper, droog en vrij van vet en olie is.
- 5) De gebruiker zou een test moeten doen, vooraleer het product in de toepassing verwerkt gaat worden, om te kijken en te verzekeren dat de gebruiker de geschikte techniek en toepassing gebruikt.

Afmetingen, kleur en gewichten zijn ter indicatieve titel en onder voorbehoud van wijzigingen.